

# DIMENSIONI E MISURE DELL'ABBAINO A BILICO/COMPASSO: CON UN'OCCHIATA

## MISURE, CONSEGNA, MONTAGGIO

14 Dimensioni per varie combinazioni. Il top degli abbaini a bilico/compasso hanno una larghezza massima di 1,14 m con un'altezza massima di 1,40 m. Qui nel nostro specchietto lei troverà tutto e potrà scegliere la misura che vuole adoperare.

		LARGHEZZA				
mm		540	650	740	940	1140
ALTEZZA	780	5/7				
	980	5/9		7/9	9/9	11/9
	1180	5/11	6/11	7/11	9/11	11/11
	1400		6/14	7/14	9/14	11/14

Definizione delle dimensioni	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14
Quota esterna finestra (mm)	540/780	540/980	540/1180	650/1180	650/1400	740/980	740/1180	740/1400
Misura libera dell'anta (mm)	382/620	382/820	382/1120	492/1020	492/1240	582/820	582/1020	582/1240
Superficie libera (m <sup>2</sup> )	0,24	0,31	0,39	0,50	0,61	0,48	0,59	0,72

Definizione delle dimensioni	9/9	9/11	9/14	11/9	11/11	11/14		
Quota esterna finestra (mm)	940/980	940/1180	940/1400	1140/980	1140/1180	1140/1400		
Misura libera dell'anta (mm)	782/820	782/1020	782/1240	982/820	982/1020	982/1240		
Superficie libera (m <sup>2</sup> )	0,64	0,80	0,97	0,81	1,00	1,22		

		Serie 73H Finestre oscillanti al top	Serie 73K Finestre oscillanti al top
Inclinazione falda:		da 20° a 65° con scossalina rialzata: 15°	da 20° a 65° con scossalina rialzata: 15°
Materiale ad anta e telaio:	<div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> <b>NOVITÀ</b>            WD cordolo isolante            premontato sul perimetro            esterno del telaio         </div>	Legno di pino massiccio, laminato doppio, indistorto, impermeabilizzato	PVC di qualità, resiliente profilo a 3 camere con rinforzi profilati in acciaio zincato, laminato a freddo
Verniciatura esterna:		Agente protettivo per il legno, senza formaldeide	
Colori:		Pino naturale, verniciatura trasparente incolore	Bianco
Meccanismo di chiusura:	- Maniglia utilizzabile con una mano sola, posizionata in basso - Chiusura tipo chiavistello	Inserimento automatico triplice chiusura	Inserimento automatico triplice chiusura
Fermo di sicurezza per la pulizia		Meccanico	Meccanico
Ventilazione:	Fessura di ventilazione con bloccaggio	Ventilazione a fessura a 2 fasi	Ventilazione a fessura a 2 fasi
Maniglia:		Rotoline	Rotoline
	Alluminio	RAL 9007 (alluminio grigio)	Rivestimento bianco
	Sostituibile (per es. con maniglia per chiusura a chiave)	●	●
Supporto accessori:	Di serie	●	●
Numero guarnizioni ante:	In gomma EPDM, resistente all'usura e alle intemperie	1	1
Stoccaggio anta:	- Alluminio, grigio-marrone (RAL 8019) - Rame - Zinco titanio, laminato bianco - Alluminio Colore speciale RAL, nella tonalità come da tabella	● ● ●	● ● ●
Accessori:		●	●

● Di serie ○ Non di serie

Versione con vetro isolante	Descrizione finestre	Pacchetto lastre in mm	Struttura lastre dell'esterno verso l'interno in mm	Coefficiente di trasmissione del Valore $K_{tr}$ (W/m <sup>2</sup> K) del vetro	NOVITÀ WD passivo Coefficiente di trasmissione del Valore $K_{tr}$ (W/m <sup>2</sup> K) dell'elemento posato	Coefficiente di trasmissione del Valore $K_{tr}$ (W/m <sup>2</sup> K) dell'elemento posato	Classe di isolamento acustico	Dimensioni sonorizzazione Valore $R_{w}$ in dB	Valore G in % (trasmissione totale di energia)	Permeabilità in %	Trasparenza UV in %	Gruppo di sollecitazione
<b>Vetri standard:</b>												
Vetri di sicurezza e per isolamento termico "AlpineStart"	735 H 735 K	24	4/16/4	1,1	1,5	1,6	II	min. 30	60	75	16	C
<b>Vetri speciali:</b>												
Vetri isolanti ornamentali 504	734 H 734 K	24	4/16/4	1,1	1,5	1,6	II	min. 30	42	70	12	C
Vetri di sicurezza e per isolamento acustico "Funktional"	738 H 738 K	24	4/14/6	1,1	1,5	1,6	III	min. 35	42	71	1	C

\* I valori indicati si riferiscono ai risultati delle prove eseguite da istituti indipendenti. I dettagli dei dati relativi alle prove stesse e le singole certificazioni sono disponibili su richiesta. Il valore di sonorizzazione della classe di isolamento acustico III si riferisce alla struttura completa. I dettagli dei dati relativi alle prove e all'installazione sono disponibili su richiesta.